

Windows collaboration display

Windows collaboration display

Walk in, plug in & work together



- Voldoet aan de Windows-collaboration weergavespecificaties van Microsoft
- Volledige integratie met Microsoft Office 365 en Microsoft Teams en gecertificeerd voor Skype for Business
- Heldere en opvallende 4K-beeldinhoud met direct optical bonding
- Klaar voor "smart building" met de geïntegreerde IoT-sensorarray (temperatuur, licht, luchtkwaliteit en bezetting)
- Verbinding met het Microsoft Azure Digital Twins IoT-platform en andere cloud- en abonnementservices door de ingebouwde sensoren
- Ingebouwde 4K USB Media Player en speakers
- Snel en eenvoudig starten van vergaderingen met een enkele plug-and-play USB-C kabel (8m)
- Elegant van rand tot rand, zeer responsieve PCAP 30-point touch
- Draadloos scherm delen vanaf elk Windows- en Android-apparaat

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	UV ² A LCD
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	70 / 176.6
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	W-LED, edge lit
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	4000:1
Kleuren Display	1.06B
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	6
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	176 x 176

UNIFIED COMMUNICATIONS

Output Connector	USB 3.0 Type B (Female)
Camera resolutie	4K sensor with Full-HD @ 30 fps
Camerabereik (graden)	120
Microfoon	Array microphone x 2
Afstand voor geluidsontvangst (m)	4-6

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie	Projected Capacitive (P-CAP)
Aantal Aanraakgevoelige Punten	10
Coating / Filter	AR
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Windows 10, Mac OSX

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	41 / 41
Grootte Omlijsting (U/L) mm	53 / 53
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1623 x 976.4 x 90
Gewicht zonder standaard (kg)	65

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1
Anders	2x USB-C

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

LAN-poort	1
USB	2

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Ingebouwde luidsprekers (W)	12 + 12

IOT SENSOREN

Output Connector	USB 2.0 Type A
AI Camera resolutie	1920 x 1080 @30 fps
AI Camera Kleurruimte	YUY2, MJPG
AI Camerabereik (graden)	74.8
Type bewegingssensor	Microwave
Bereik bewegingssensor	140
LUX-bereik lichtsensor	(128 / 256 / 512 / 1024 / 2048)
Verwerking lichtsensor	50 / 60Hz flicker noise and IR rejection
Luchtkwaliteitssensor gastypen	eCO2, TVOC
Bereik temperatuursensor (graden)	-40°C to +100°C
Bereik luchtvochtigheidssensor (%)	0% - 100%

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	370
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	5-35
Vochtigheid (%)	20-80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	801

INSTALLATIE

Liggend	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
Anders	1x USB-C

ACCESSOIRES

Pen	1x
-----	----

