

NEC MultiSync E558



- Lagere kosten - het lichte ontwerp maakt goedkope installatie mogelijk en het energie efficiënte display zorgt voor een laag stroomverbruik.
- Toekomstgerichte connectiviteit - met meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuur.
- Eenvoudige weergave van content - de geïntegreerde USB-mediaspeler ondersteunt verschillende beeldbestandsformaten voor eenvoudige en zelfstandige weergave van content.
- Dunne behuizing en ingebouwde speakers - het esthetische ontwerp en de uitstekende geluidskwaliteit maken het display geschikt voor elke ruimte.
- Zelfstandige werking - dankzij de geïntegreerde USB-mediaspeler, speakers en planningsfunctionaliteit is het mogelijk om het scherm te gebruiken zonder externe apparaten aan te sluiten.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	54.6 / 139
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0.315
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	1

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	185
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-10 tot +60
Vochtigheid (%)	10 to 80
Storage Humidity [%]	5 tot 85

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 200 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA-batterijen; display; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; installatiehandleiding
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics

HDR High Dynamic Range
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)
Ingebouwde luidsprekers (W)
Kleur Behuizing
Colour Versions

Temperatuur Sensor
Lichtsensor

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	12.5
Grootte Omlijsting (U/L) mm	13.9
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,238.6 x 717.7 x 72

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
VGA	1
Component	1
Composiet	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	1

Omgevingslichtsensor; audio-instellingen met equalizer; CEC-ondersteuning; kleurtemperatuurmodus; Display Browser Control; energiebesparende beeldmodus; HDMI met UHD bij 60 Hz; HDR-gamma-ondersteuning (HLG, PQ); compatibel met Mac en Windows; NaViSet Administrator 2; USB-poort; winkelmodus; planner; SNMP-ondersteuning; USB-mediaspeler
Yes
3
10W + 10W
Zwart
Zwarte voorkant, zwarte achterkant

•
•

