[digital-signage-display]

Sharp MultiSync P556



De P6-serie is speciaal ontworpen voor controlekamers, passagiersinformatie en prestigieuze winkel- of bedrijfsreclame en levert dag in dag uit compromisloze prestaties.

- Verbeterde beeldprecisie – Sharp's SpectraView Engine biedt volledige controle over kleur, gamma en uniformiteit voor nauwkeurige en indrukwekkende content.
- Onbelemmerde leesbaarheid – een paneel met een hoge haze vermindert reflecties van ramen en omgevingslicht, waardoor de inhoud van de borden en presentaties helder en ongestoord leesbaar blijven in elke omgeving.
- Beveiliging gegarandeerd – 802.2x-ondersteuning via LAN zorgt voor een hoog beveiligingsniveau voor bedrijfsnetwerken, wat IT-teams en bedrijfsomgevingen gemoedsrust biedt.
- Cruciale prestaties – de P6-serie is ontworpen om langdurige helderheid en duurzaamheid te leveren in veeleisende omgevingen, zonder dat er omvangrijke behuizingen nodig zijn.
- Betrouwbare integratie – volledige compatibiliteit met belangrijke AV-ecosystemen, waaronder Crestron XiO Cloud en NVX, Q-Sys, Cisco Webex, Matrox IPMX en CMS-oplossingen, garandeert een naadloze installatie en schaalbaarheid.

Specificaties

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	8000:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0,315
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Actief schermoppervlak (H / V) mm	1209.6 x 680.4
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240
Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	115
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
DisplayPort	1
Haze Level [%]	Pro 25
HDMI	2

Omgevingsomstandigheden

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3 jaar garantie incl. achtergrondverlichting

Special Characteristics	DICOM-simulatie, CEC-ondersteuning, HDMI ARC, Planner
24/7 Werking Gecertificeerd	Ja
Lokaal Dimmen	Ja
Energiebeheer	Ja
Ruimte Apparatuur (Montage)	Ja
Temperatuur Sensor	Ja
Lichtsensor	Ja
Residuele Beeld Reductie Functie	Ja
Planner / Timer	Ja
Beheer Afstandsbediening	Ja
Versterkingsregeling	Ja
SNMP	Ja
Gewicht zonder standaard (kg)	21
Transportgewicht (Kg)	27
Liggend	Ja
Staand	Ja
Horizontaal	Ja
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	300 x 300 (FDMI)
Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte)	M6

Display

Beelddiagonaal (inches / cm)	54
Beelddiagonaal (inches / cm)	138

Mechanisch

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11
Grootte Omlijsting (U) mm	11
Grootte Omlijsting (L) mm	14

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp MultiSync P556, 9/9/2026