

Display voor digital signage

PN-R706

Betrouwbaar en robuust plug-en-go display



- 70" (176,6 cm) monitor voor professioneel 24/7 gebruik
- Mini-OPS slot voor integratie van diverse opties
- LED, Edge Lit
- Portret, landschap en face-up installatie-mogelijkheden
- Scherm helderheid van 700cd/m2
- Contrast 5,000:1
- Smalle monitor rand
- Ingebouwde speakers

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	LCD UV2A
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	70 / 176.7
Aspect Ratio	16 : 9
Backlight Technologie	LED Edge
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	5,000:1
Kleuren Display	16.77M
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0.802 x 0.802 mm
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	176 / 176

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	230
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Vochtigheid (%)	20 to 80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	785

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 400mm x 400mm

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Zender Afstandsbediening	STD
Netsnoer	STD
Bevestigingsbeugel	OPT

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	10 x 10
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	BLACK
Geen ventilatorkoeling	•
Temperatuur Sensor	•
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	•
Multi Talen OSD	•
Serieschakeling (Mirror-modus)	•
Hardware Diagnose	•
Monitor Besturing Software Ondersteuning	•
Temperatuurregeling	•
Anders	Mini OPS Slot Extension

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	19
Grootte Omlijsting (U/L) mm	24
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1579 x 918 x 65
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1835 x 1206 x 350
Gewicht zonder standaard (kg)	45
Transportgewicht (Kg)	70

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	1
VGA	1
Component	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1