

Nieuwe generatie A4 kleuren MFP's

MX-C303W

Geavanceerde A4 kleuren-MFP die de workflow-omgeving op kantoor ondersteunt



- Printen, kopiëren, scannen, wireless printen & faxen
- Papiercapaciteit: standaard 300, max. 2.700 vel
- Direct printen vanuit en scannen naar publieke cloud services
- Standaard Wireless LAN
- 30 pagina's per minuut in zowel kleur als zwart-wit
- 7-inch kleuren LCD touchscreen met zeer gebruiksvriendelijke bediening
- Standaard dubbelzijdige documenteninvoer voor 50 vel (RSPF)
- Zeer geavanceerde databeveiliging en toegangscontrole op basis van SSL validatie en whitelisting

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4)	30
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	30
Papierformaat: Min.-Max.	A6 - A4
Papiergewicht (g/m ²)	Min- Max 55 - 220
Papiercapaciteit: Std. (vel)	300
Papiercapaciteit: Max. (vel)	2700
Opwarmtijd (Sec.)	47
Geheugen Min./Max. (GB)	5
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	500
Duplex (dubbelzijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1.84
Afmetingen (mm)	491 x 568 x 516
Gewicht (kg)	35

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	50
-----------------------------	----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	Std
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	20,000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10,000
Opgeslagen opdrachten	Copy, print, scan, fax transmission
Bewaarmappen	Quick files folder, main folder, custom folder (1,000 folders)
Vertrouwelijke opslag	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	STD
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (Sec.)	2
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Papierformaat (Max.)	A4
Geheugen (MB)	1
Grijswaarden	256
Registratie	2000

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originelenformaat (Max.)	A4
Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.)	7.4
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	6.3
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie kleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Printresolutie (dpi)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gradatie (equivalent levels) - Z/W	256
Gradatie (equivalent levels) - Kleur	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10 (5R / 5E)

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 via user setting
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Netwerkprotocol	TCP / IP
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Beschikbare lettertypes	80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	150
-------------------------	-----

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000
Cyaan (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000
Magenta (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000
Geel (aantal pagina's bij 5% dekking)	6000

