

A4 Kleuren Kopieerapparaten

MX-C300W



De MX-C300W is een 4-in-1 kleuren-MFP die een groot aantal productiviteitskenmerken en functionaliteit biedt die vereist zijn voor elk thuishkantoor, een kleine werkgroep en middelgrote of grote kantoren die een desktop apparaat nodig hebben

- Printen, kopiëren, scannen, faxen & wireless printen
- 30 ppm in zowel kleur als zwart-wit
- Papiercapaciteit: standaard 300, max. 800 vel
- A4 Desktop kopieerapparaat met compact ontwerp
- 600 x 600 dpi afdrukresolutie
- Standaard Reversing Single Pass documenten invoer (RSPF)
- USB poort voor eenvoudige scan naar USB en USB direct print faciliteit
- Standaard Wireless LAN (alleen MX-C300W)

Specificaties

Algemeen

Motorsnelheid: A4 Kleur (ppm)	30
Motorsnelheid: A4 Zwart-wit (ppm)	30
Papierformaat: Min.	A6R
Papierformaat: Max.	A4R
Papiergewicht: Min. (g/m ²)	60
Papiergewicht: Max. (g/m ²)	200
Papiercapaciteit: Standaard (vellen)	300
Papiercapaciteit: Max. (vellen)	800
Opwarmtijd (sec.)	29
Algemeen geheugen: Max. (MB)	512
Dubbelzijdig	Std.
Stroomvoorziening: Frequentie min. (Hz)	50
Stroomvoorziening: Frequentie max. (Hz)	60
Basiseenheid breedte (mm)	429
Basiseenheid diepte (mm)	509
Basiseenheid hoogte (mm)	421
Gewicht (kg)	29
Stroomvereisten: Netspanning min. (V)	220
Stroomvoorziening: Netspanning max. (V)	240

Fax

Fax	Std.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Communicatieprotocol	Super G3
Transmissietijd (sec.)	2
Modemsnelheid: Min. (bps)	2400
Modemsnelheid: Max. (bps)	33600
Transmissieresolutie: Standaard (dpi)	203.2 x 97.8
Documentgrootte: Min.	A6
Documentgrootte: Max.	A4
Geheugen: Max. (MB)	8
Grijswaarden (niveaus)	256
Kiesregistratie: Snel/snel kiezen	300
Uitzendtransmissie (max. bestemmingen)	100

Draadloos LAN

Draadloos LAN	Std.
Conform regelgeving	IEEE802.11b/g/n
Toegangsmodus	Infrastructuur modus, Software AP modus
Beveiliging	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Afwerking

Uitvoerapaciteit: Max. (vellen)	150
---------------------------------	-----

Printer

Netwerkprinter	Std.
Resolutie (dpi)	600 x 600
Interface: Standaard	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX
Ondersteund besturingssysteem: Standaard	Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8
Netwerk protocollen	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), FTP, IPP
PDL: Standaard	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Beschikbare lettertypen	80 PCL, 136 PostScript 3

Kopieerapparaat

Origineel papierformaat: Max.	A4
Duur eerste kopie: Kleur (sec.)	18
Duur eerste kopie: Zwart-wit (sec.)	10
Elektronische sortering	Std.
Continue kopie (Max. aantal kopieën)	999
Scanresolutie: Zwart-wit (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanresolutie: Kleur (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Afdrukresolutie (dpi)	600 x 600
Gradatie: Kleur (gelijke niveaus)	256
Gradatie: Zwart-wit (gelijke niveaus)	256
Zoombereik: Min. (%)	25
Zoombereik: Max. (%)	400
Vooraf ingestelde kopieerverhoudingen	8
Netwerkscanner	Push scan, Pull scan

Scanner

Scan methode	Std.
Push-scan resolutie (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-scan resolutie (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capaciteit documentinvoer (vellen)	50
Bestandsindelingen: Standaard	TIFF, PDF, JPEG
Hulpprogramma's voor scanners	Network Scanner Tool, TWAIN
Scanbestemmingen	Desktop, FTP, Email, SMB (Netwerk map), USB-geheugen

Toneropbrengst

Zwart (pagina's met 5% dekking)	6000
Cyaan (pagina's met 5% dekking)	6000
Magenta (pagina's met 5% dekking)	6000
Geel (pagina's met 5% dekking)	6000

