

Interactief display

NEC MultiSync CB861Q



- Uitpakken en direct samen aan de slag - dankzij geïntegreerde computersystemen, tools voor het maken van aantekeningen en draadloze presentatiemogelijkheden.
- Beschermend glas – hoogwaardig glas beschermt het paneel en zorgt voor een perfecte aanraakervaring en minimaliseert reflecties en vingerafdrukken.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.
- Multi-Touch - multi-touch ondersteuning met maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten.
- Eenvoudige bediening - met toegankelijke USB-poorten aan de voorkanten en bedieningselementen voor de belangrijkste functies.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	3840 x 2160
Beelddiagonaal (inches / cm)	86 / 217.4
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	LED
Helderheid (cd/m2)	350
Contrast Ratio	1200:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

AANRAAKINTERFACE SPECIFICATIE

Technologie	Infrarood aanraaktechnologie
Aantal Aanraakgevoelige Punten	20
Coating / Filter	Anti-glare
Hardheid Scherm (H)	7
Compatibiliteit met Besturingssystemen	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Light Transmission [%]	88 (+ / - 1 %)
Reflection Rate [%]	4
Touch Method	vinger; handschoenen; stylus (≥ 8 mm)
Data Interface	USB-HID
Palm Rejection	Nee
Windows Ink	Nee

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	17.7
Grootte Omlijsting (U/L) mm	17.7 / 45.7
Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,957.1 x 1,159.8 x 86.8
Gewicht zonder standaard (kg)	67.3

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	2
USB	8

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	AMX NetLinx-ondersteuning; HDMI met UHD bij 60 Hz; NaViSet Administrator 2; planner
Operating Time	12 / 7
Ingebouwde luidsprekers (W)	2 x 12 W
Kleur Behuizing	Zwart

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	620
Werkende Temperatuur (oC)	+0 to +40
Vochtigheid (%)	10-90

INSTALLATIE

Liggend	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 800 x 600 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Contents	3x stylus; HDMI-kabel; stroomkabel; afstandsbediening; USB-kabel; gebruikershandleiding; VGA-kabel; muurbeugel
-------------------	--

