

A3 zwart-wit kopieerapparaat

MX-M6570

Afdrukken in zwart-wit op hoge snelheid met deze A3 MFP



- Printen, kopiëren, scannen, faxen en documentverwerking
- Papiercapaciteit: standaard 3.200, max. 6.700 vel
- Sla documenten op voordat u ze afdrukt en print ze op een compatibele MFP (max. 5 MFP's) in het netwerk met behulp van de Print Release functie.
- Een bewegingssensor detecteert naderende gebruikers, zodat de MFP altijd direct klaar is voor gebruik
- Pagina's per minuut: 65 zwart-wit
- Groot 10,1-inch LCD-display met unieke multi-touch bediening en easy modus voor snelle en directe navigatie naar de MFP functies
- Direct documenten scannen naar en printen vanuit diverse cloud diensten
- Met de standaard OCR scanfunctie kunnen gebruikers gescande documenten direct converteren naar bewerkbare MS Office-bestanden of doorzoekbare PDF-bestanden

Specificaties

ALGEMEEN

Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4)	65
Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3)	34
Papierformaat: Min.-Max.	A5R - A3W
Papiergewicht (g/m²)	55 - 300
Papiercapaciteit: Std. (vel)	3200
Papiercapaciteit: Max. (vel)	6700
Opwarmtijd (Sec.)	27
Geheugen Min./Max. (GB)	5
Harddisk	STD
Harddisk capaciteit (GB)	500
Duplex (dubbelszijdig afdrukken)	STD
Aansluitspanning (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Stroomverbruik (kW)	1,84
Afmetingen (cm)	663 x 772 x 1218
Gewicht (kg)	164

DOCUMENTENINVOER

Originelencapaciteit (pag.)	150
-----------------------------	-----

DOKUMENTENARCHIVERING

Dokumentenarchivering (Standaard / Optie)	STD
Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's)	20.000
Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's)	10.000
Opgeslagen opdrachten	Copy, Print, Scan, Fax transmission
Bewaarmappen	Quick File Folder, Main Folder, Custom Folder (max 1.000)
Vertrouwelijke opslag	•

FAX

Fax (Standaard / Optie)	OPT
Compressiemethode	MH / MR / MMR / JBIG
Communicatieprotocol	Super G3 / G3
Transmissietijd (Sec.)	3
Modemsnelheid (bps)	33.600 - 2.400
Transmissieresolutie	203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Papierformaat (Max.)	A3
Geheugen (MB)	1024
Grijswaarden	256
Registratie	1.000
Uitzendverbinding (max. bestemmingen)	500

DRAADLOOS NETWERK

Draadloos netwerk (Standaard / Optie)	STD
Conform standaard	IEEE802.11n / g / b
Toegangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Beveiliging	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIER

Originalformat (Max.)	A3
Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.)	3,9
E-sort Std.	•
Continue kopiëren (Max. aantal)	9999
Scanresolutie z/w (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Printresolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
GBC perforator	256
Zoombereik (%)	25 - 400
Preset copy ratios	10

SCANNER

Netwerkscanner (Standaard / Optie)	STD
Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan	•
Resolutie Pull-Scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 custom
Bestandsformaten	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Scanbestemming: Desktop	•
Scanbestemming: FTP, E-Mail	•
Scanbestemming: SMB (Netwerk map)	•
Scanbestemming: USB-geheugen	•

NETWORK PRINTER

Resolutie (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Verbeterde Resolutie (dpi)	1200 x 1200
Netwerkprinter (Standaard / Optie)	STD
Interface (Standaard/Optie)	USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ondersteund besturingssysteem standaard	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15
Netwerkprotocol	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Afdrukprotocollen	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL std./opt.	STD: PCL6 emulation, Adobe PostScript 3
Beschikbare lettertypes	80 (PCL), 139 (PS3)

AFWERKING

Uitvoer capaciteit max.	4250
Maximale niet capaciteit (vel)	100
Boekbinden	OPT
Off-set shifting	STD
Perforatie	OPT

TONER CAPACITEIT

Zwart (aantal pagina's bij 6% dekking)	83000
--	-------

