Laserprojector – Installatie

Sharp V801U



- Geen lampvervanging tot 20.000 uur onderhoudsvrije werking mogelijk dankzij de Laserlichtbron.
- Krijg geweldige prestaties - zonder in te boeten op kwaliteit en gebruiksgemak.
- Laag geluidsniveau van 32dB, de stille technologie zal uw vergadering niet verstoren.
- Impressioneer met levendige kleuren en een schitterend wit en een breed kleurenspectrum met een hoog dynamisch contrast.
- Incredible visualisatiecapaciteiten, indrukwekkende vrije kanteling en portretinstallatiecapaciteit, unieke geometrische aanpassing, tegelindeling en cameragebaseerde menging.

Opties

IoT en assetbeheer

NaViSet Administrator 2 De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.
De software suite van Sharp/NEC die monitoring, asset management en controlefunctionaliteit biedt voor weergaveapparaten.

Garantieverlengingen

Warranty Extension for Laser Projectors Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren
Optionele garantie-uitbreiding (4e tot 5e jaar) voor speciale Sharp laserprojectoren

Lenzen

NP40ZL Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

NP41ZL Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

NP43ZL Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

NP44ML Ultra-kort-werp lens voor speciale PV en V serie projectoren
Ultra-kortafstandslenzen voor speciale PV- en V-serie projectoren.

NP50ZL Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-40ZL Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Korte zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-41ZL Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Medium zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-43ZL Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Lange zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-50ZL Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Standaard zoomlens voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

XP-44ML-V Ultra-kortafstandslenzen voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren
Ultra-kortafstandslenzen voor speciale A, PA, PV en V serie projectoren.

Aanvullende diensten

Laser Branding Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten
Optionele laserbrandservice voor specifieke Sharp Display-producten

Montageopties

Ceiling Mount PJ01UCM Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren
Universele plafondbeugel voor specifieke Sharp/NEC projectoren.

Kabelafdekkingen

NP10CV Kabelbescherming voor lampgebaseerde Sharp/NEC PAxx3 serie projectoren
Kabelbescherming voor lampgebaseerde Sharp/NEC PAxx3 serie projectoren.

Kalibratie en afstelling

ProAssist Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.
Genereer perfect homogene digitale doeken vanuit meerdere projectie-installaties.

Beeldregeling en connectiviteit

Hiperwall

Specificaties

Algemeen

Serie	[sharp-v-series-projectors]
Order Code	XPV801U (BK),XPV8001U-W (WH)

Optisch

Beeldverhouding	16:10
Helderheid normaal (lm)	8000
Helderheid midden (lm)	8300
Helderheid stille modus (lm)	7200
Conform ISO21118-2020	Ja
Contrastverhouding	[30000001]
Projectietechnologie	3LCD-technologie
Scherpstelling	[motorized-and-manual-depending-on-lens]
Horizontale frequentie digitaal (kHz)	15/24-153
Verticale frequentie digitaal (Hz)	24-120
Levensduur lichtbron normale modus (uur)	20000
[AVProjectorSpecificationLensOptions]	[5-motorized-lens-options]
Lensinstelling	Gemotoriseerd
Lensverschuiving H/V (2 waarden)	H:±20.0, V:+50.0,-10.0
Paneelresolutie	1920 x 1200 (WUXGA)
Minimale projectieafstand (m)	0,7
Maximale projectieafstand (m)	50,9
Schermdiagonaal maximaal (cm)	1270.0
Schermdiagonaal maximaal (inch)	500.0
Schermdiagonaal minimaal (cm)	101.6
Schermdiagonaal minimaal (inch)	40.0
Ondersteunde resolutie interlaced	1080i/50/60
Ondersteunde resolutie progressief	576p/50
Zoomtype	[motorized-and-manual-depending-on-lens]
Keystone-correctie V ± (°)	30
Keystone-correctie H ± (°)	30

Connectiviteit

LAN	1 x RJ45
Audio-ingang	1 x HDBaseT audio-ondersteuning, 2 x HDMI audio-ondersteuning
Audio-uitgang	1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Digitale ingang	[2-x-hdmi-supporting-hdcp-14], [1-x-hdbaset]
Besturing	1 x D-Sub 9 pin (RS-232), ethernet, 1 x 3.5 mm Stereo Mini-jack (Bedrade Afstandsbediening)
USB	[1-x-usb-a-2a-power-delivery]

Afstandsbediening

Afstandsbediening	Besturing van ingangsbronnen, HDMI, Geometrische Correctie, Bedrade / Draadloze Verbinding, selecteren (op, neer, links, rechts), Digitale Zoom, Sluiterfunctie, ID set, Selecteer ID, Volumeregeling, Testbeeld, projectie uit, Trapezecorrectie, AAN/UIT, Zoom/Focus en Lens Shift Controle, Beeldaanpassing
3,5 mm stereo mini-jack-ingang	1

Elektrisch

Stroomverbruik normaal (W)	467
Stroomverbruik stand-by (W)	0,5
Stroomverbruik netwerkstand-by (W)	2
Stroomverbruik stille modus (W)	421
Voeding (Hz)	50-60
Voeding (V AC)	100-240

Ergonomie

Certificeringen	RoHS, ErP, TUEV Type Approved, CE, EAC

Mechanisch

Kleuruitvoering	Wit, Zwarte
Breedte zonder lens en voeten (mm)	499
Hoogte zonder lens en voeten (mm)	164
Diepte zonder lens en voeten (mm)	407
Ventilatorgeluid normaal (dB)	42
Ventilatorgeluid stil (dB)	32
Gewicht (kg)	11,2
IR-afstandsbedieningsmodel	RD-480E

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfsvochtigheid niet-condenserend (%)	20 to 80
Opslagvochtigheid niet-condenserend (%)	20 to 80
Bedrijfstemperatuur (°C)	0 to 40
Opslagtemperatuur (°C)	-10 to 50

Ecologische materialen	Handleidingen zijn te downloaden, 100% recycleerbare verpakking
Ecologische normen	Voldoet aan ErP
Energie-efficiëntie	Timerfunctie, Intelligent Power Management, Softwareprogrammering, ECO indelingsprogramma
Stand-byvermogen max. (W)	0,3

Garanties

Garantie lichtbron	3 jaar of 10000h (wat zich het eerst voordoet)
Garantie 3 jaar, pan-Europese service	Ja

Leveringsinhoud	Netkabel, Korte handleiding, Projector

Speciale kenmerken	Portretinstelling, PIP/Side by Side, HDMI-ingang, [crestron-connected], Lensgeheugen, [naviset-administrator-2], [pj-link], Beeldovergangen Schakelen, Optioneel gebruikerslogo, Multi-Screen compensatiemodus, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Edge-blending functie, High altitude-modus, Geometrische correctie, HTTP browsercontrole, Timerfunctie, Direct-Power-Off-functie, [hdr10-support], vrij kantelbaar, High Video Image Quality Circuit (Hollywood Quality Video), RS-232-besturing, handmatige wandkleurcorrectie, Paswoord-veiligheidssysteem, LAN-besturing, DICOM-simulatie
Lensverschuiving V (max.)	0.65 / -0.65
Lensverschuiving H ± (max.)	+0.25
OSD-talen	27
Levensduur lichtbron tot (uur)	20000

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp V801U, 24/11/2026