

NEC MultiSync UN552S



- Eenvoudige installatie - stel het display moeiteloos in met Auto TileMatrix en kant-en-klare kalibraties.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Grote betrouwbaarheid en uitstekende levensduur van videowalls - dankzij het unieke NEC-warmtebeheersysteem kan de gebruiker de warmte in het display controleren en beheersen.
- Levenssechte, consistente kleuren - een kleurweergave die levensecht aanvoelt dankzij de IPS-paneeltechnologie. Het S-IPS paneel zorgt voor perfecte zichtbaarheid, onder elke kijkhoek.
- Media-integratie - integreer de gewenste mediabron in het videowalldisplay. Benut het brede gamma van NEC's OPS-slot in PC's en Raspberry Pi Compute Modules.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	S-IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	55 / 138.8
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	700
Contrast Ratio	> 1700:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0.630
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	420
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 tot 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 tot 90

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	Display; DisplayPoort-kabel; HDMI-kabel; LAN-kabel (RJ45); stroomkabel
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics

Automatische ID-toewijzing; automatische tegelfunctie; automatische alarm-e-mails; DICOM-simulatie; Frame Comp; HTTP-server; beelden draaien; Intelligent Wireless Data (gebaseerd op NFC); NaViSet Administrator 2; PJLink-ondersteuning; TileMatrix; USB-mediaspeler; instellen voorkeursingang per gebruiker; leesbare logboekfunctie per gebruiker

24/7 Werking Gecertificeerd
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)
Computer Input - Plug en Play
Kleur Behuizing
Colour Versions

Temperatuur Sensor

•
3
•
Zwart
Zwarte voorkant, zwarte achterkant
•

MATEN EN GEWICHTEN

Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,210.5 x 681.2 x 98.6
Gewicht zonder standaard (kg)	25.8

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Composiet	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	2

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	1
USB	5

