

Digital Signage Display

Sharp/ NEC MultiSync M321



- Het robuuste en toch elegante ontwerp met de dunne behuizing zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Het glas laat geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen zien, waardoor er ongehinderde leesbaarheid van bewegwijzering of presentaties in de vergaderruimtes mogelijk is..
- Voorzien van meerdere digitale en analoge signaalgangen voor flexibele integratie in AV-infrastructuren.
- Bedien apparaten veilig op afstand met NEC NaviSet Administrator 2; beheer proactief onderhoudsvereisten en bespaar tijd en middelen.
- 24/7 werking dankzij de selectie van componenten van industriële kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp gericht op veeleisende gebruiksscenario's, zoals een continue kijkervaring.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	32 / 80
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	450
Contrast Ratio	1100:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Kijkhoek (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Stroomverbruik (W) (MAX)	40 shipping
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90

INSTALLATIE

Liggend	•
Staan	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
24/7 Werking Gecertificeerd	•
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	5 W + 5 W
Energiebeheer	•
Temperatuur Sensor	•
Lichtsensor	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11.9
Grootte Omlijsting (U/L) mm	11.8 / 17.2
Product Afmetingen (B/H/D) mm	726.5 x 425.4 x 66.5
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	870 x 527 x 160
Gewicht zonder standaard (kg)	6.3
Transportgewicht (Kg)	9.8

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	4
DisplayPort	2
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS)

RS232C IN	1
USB	1

