

8K LCD display voor professioneel gebruik

8M-B32C1

32 inch professioneel display met kleuren management



- 32" (80 cm) diagonaal LCD (IGZO)
- High Dynamic Range (HDR) (HLG/PQ)
- Helderheid 800 cd/m² (Peak 1.000 cd/m²)
- Uniformiteitscorrectie, SHARP Advanced UCCT
- Native 8K 7680 x 4320 pixelresolutie
- 10-Bit uitgebreid kleurengamma
- Direct LED backlight met local dimming
- Hardware kalibratie, SHARP Display Calibration Utility

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	LCD (IGZO)
Eigen resolutie (aantal pixels)	7680 x 4320
Beelddiagonaal (inches / cm)	32 / 80
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	Direct LED
Helderheid (cd/m2)	800 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Contrast Ratio	1000000:1 (Dynamic)
Kleuren Display	10-Bit
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	9
Pixel Pitch (mm H/V)	0,091 / 0,091
Pixels Per Inch (ppi)	280
Anders	Colour Gamut: BT2020 85%, sRGB 100%, Adobe RGB 100%, DCI-P3 96%

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100 - 240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	260
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 35
Vochtigheid (%)	20 - 80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	887

INSTALLATIE

Liggend	•
Staannd	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	200 x 200

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1
--------------------------------------	---

ACCESSOIRES

Zender Afstandsbediening	No
Handleiding	STD
Netsnoer	STD
Tafelstandaard	Yes

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Lokaal Dimmen	•
Computer Input - Plug en Play	•
Kleur Behuizing	BLACK
Ventilatorregeling	Yes
Temperatuur Sensor	•
Multi Talen OSD	•
Scherf Aanpassen	•
Kleur Temeperatuur Aanpassing	•
Gammabeheer	•
Temperatuurregeling	•

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	26 / 26
Grootte Omlijsting (U/L) mm	26 / 49
Product Afmetingen (B/H/D) mm	751 / 468,6 / 99 (Display only), 751,4 / 539,6 / 260 (with table stand)
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	861 / 636 / 375
Gewicht zonder standaard (kg)	13,3
Gewicht met standaard (kg)	19,2
Transportgewicht (Kg)	23

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:2 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
DisplayPort	1x DP1.2 (UHD)

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	No
LAN-poort	No
USB	Yes (USB-B)

