

Slimme, grootformaat, digital signageschermen en vergaderzaaldisplays

PN-B401

Creëer opvallende visuals en boodschappen



- 40" (100,3 cm) monitor voor professioneel 16/7 gebruik
- Krachtige en flexibele standalone werking met ingebouwde Android SoC
- Portret, Landschap, Face-Up en Face-Down installatie-mogelijkheden
- Display Port en HDMI connectiviteit
- 1920 x 1080 pixels met 300cd/m2
- Mini-OPS slot voor integratie van diverse opties
- Smalle monitor rand met ingebouwde 7W + 7W speakers
- Vooraf geïnstalleerde e-Signage S Player op de Android SoC

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	LCD TFT
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 X 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	40 / 100.3
Aspect Ratio	16:9
Backlight Technologie	EDGE LED
Helderheid (cd/m2)	300
Contrast Ratio	5000:1
Kleuren Display	16.77 Million
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	9.5
Pixel Pitch (mm H/V)	0.46 / 0.46
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 / 178

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz)	100 - 240 / 50-60
Stroomverbruik (W) (MAX)	92
Stroomverbruik (W) (Stand-by)	0.5
Werkende Temperatuur (oC)	0 - 40
Vochtigheid (%)	20 - 80
Warmteafgifte (BTU/h) MAX	314

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Horizontaal	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4 / 400mm X 200mm

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Zender Afstandsbediening	STD
Netsnoer	STD
Batterij	STD AA x 2

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)	3
Ingebouwde luidsprekers (W)	7 + 7
Computer Input - Plug en Play	•
Energiebeheer	•
Kleur Behuizing	BLACK
Geen ventilatorkoeling	•
Multi-Screen Functie - Videowall Mode (vergroot)	•
Multi Talen OSD	•
Serieschakeling (Mirror-modus)	•
Scherf Aanpassen	•
Kleur Temeperatuur Aanpassing	•
Gammabeheer	•
Monitor Besturing Software Ondersteuning	•
Anders	Android 4.4.2 running on Quad Cord (Arm Cortex-A17 Processor) 2GB RAM; 8GB Storage

MATEN EN GEWICHTEN

Grootte Omlijsting (L/R) mm	11 / 11
Grootte Omlijsting (U/L) mm	11 / 14
Product Afmetingen (B/H/D) mm	902 / 513 / 66
Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm	1035 / 513 / 67
Gewicht zonder standaard (kg)	15
Transportgewicht (Kg)	18

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1
VGA	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	1

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
RS232C UIT	1
LAN-poort	1
USB	3
Anders	SD Card Slot