

NEC MultiSync UN552V



- Eenvoudige installatie - stel het display moeiteloos in met Auto TileMatrix en kant-en-klare kalibraties.
- Levenschte, consistente kleuren - een kleurweergave die levensecht aanvoelt dankzij de IPS-paneeltechnologie. Het S-IPS paneel zorgt voor perfecte zichtbaarheid, onder elke kijkhoek.
- Kostenbesparend apparaatbeheer - bespaar moeite en kosten door alle verbonden NEC-apparaten vanaf één centraal punt te beheren met behulp van de softwaretool NaViSet Administrator 2.
- Verbeterde beeldvorming - dankzij de geavanceerde instellingen van alle visuele parameters kunnen de helderheid, kleuren, gamma's en uniformiteit via de SpectraView Engine worden aangepast.
- Grote betrouwbaarheid en uitstekende levensduur van videowalls - dankzij het unieke NEC-warmtebeheersysteem kan de gebruiker de warmte in het display controleren en beheersen.

Specificaties

DISPLAYMODULE GEGEVENS

Panel Technologie	S-IPS with Direct LED backlights
Eigen resolutie (aantal pixels)	1920 x 1080
Beelddiagonaal (inches / cm)	55 / 138.8
Aspect Ratio	16:9
Helderheid (cd/m2)	500
Contrast Ratio	> 1700:1
Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms	8
Pixel Pitch (mm H/V)	0.630
Kijkhoek (H/V)0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Haze Level [%]	28

VOEDING EN BESTURINGSOMGEVING

Stroomverbruik (W) (MAX)	315
Werkende Temperatuur (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 tot 60
Vochtigheid (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 tot 90

INSTALLATIE

Liggend	•
Staand	•
Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)	4; 400 x 400 (FDMI)

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

HDMI	1
DisplayPort	1
Audio/Koptelefoon Aansluiting 3,5 mm	1

ACCESSOIRES

Shipping Content	Display; DisplayPoort-kabel; HDMI-kabel; LAN-kabel (RJ45); stroomkabel
Zender Afstandsbediening	Yes
Netsnoer	Yes
Bevestigingsbeugel	Optional
Tafelstandaard	Optional

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Special Characteristics

Automatische ID-toewijzing;
automatische tegelfunctie;
automatische alarm-e-mails;
DICOM-simulatie; Frame Comp;
HTTP-server; beelden draaien;
Intelligent Wireless Data
(gebaseerd op NFC); NaViSet
Administrator 2; TileMatrix; USB-
mediaspeler; instellen
voorkeursingang per gebruiker;
leesbare logboekfunctie per
gebruiker

24/7 Werking Gecertificeerd
Beperkte fabrieksgarantie (jaren.)
Computer Input - Plug en Play
Kleur Behuizing
Colour Versions

3
•
Zwart
Zwarte voorkant, zwarte
achterkant

MATEN EN GEWICHTEN

Product Afmetingen (B/H/D) mm	1,213.4 x 684.2 x 103.8
Gewicht zonder standaard (kg)	25.5

CONNECTIVITEIT (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DVI-D	1
DisplayPort	2
VGA	1
Composiet	1
Audio-aansluiting van 3,5 mm	2

CONNECTIVITEIT (BEHEER /SERIËLE GEGEVENS

RS232C IN	1
LAN-poort	2
USB	5

