


Sharp Signage Display

# NEC MultiSync ME551-MPi4



- Modern ontwerp en dunne behuizing - het robuuste en toch elegante ontwerp zorgt ervoor dat de machine geschikt is voor elke toepassing en omgeving.
- Intuïtieve plug & play-oplossing – zelfs zonder kennis van digital signage is het eenvoudig om verbluffende signage-content te ontwikkelen.
- Installeer software van derden - breid de NEC MediaPlayer-functionaliteit uit via extra apps of schakel direct vanuit de NEC MediaPlayer zelfs over naar het CMS (Content Management Systeem).
- Alles onder controle - één enkele interface om zowel de NEC MediaPlayer als het display rechtstreeks te bedienen, via een webinterface of de NEC Display-afstandsbediening.
- Altijd goede leesbaarheid - geen reflecties van ramen of andere lichtbronnen betekent dat de signage-content of de presentatie in de vergaderzaal altijd optimaal zichtbaar is.

# Specificaties

## Accessoires

|                                       |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [AVSpecificationAccessories]          | Zender Afstandsbediening,<br>Installatie Set-Up Handleiding,<br>Netsnoer, HDMI-kabel,<br>Bevestigingsbeugel,<br>Tafelstandaard, Trolley Standaard |
| Shipping Content                      | 2x AAA-batterijen, Weergave,<br>HDMI-kabel, Stroomkabel,<br>Afstandsbediening,<br>Installatiehandleiding                                          |
| Panel Technologie                     | IPS with Direct LED backlights                                                                                                                    |
| Eigen resolutie (aantal pixels)       | 3840 x 2160                                                                                                                                       |
| Aspect Ratio                          | 16:9                                                                                                                                              |
| Helderheid (cd/m2)                    | 400                                                                                                                                               |
| Contrast Ratio                        | 8000:1                                                                                                                                            |
| Reactietijd (grijs naar grijs gem) ms | 8                                                                                                                                                 |
| Viewing Angle [°]                     | 178                                                                                                                                               |
| Colour Depth [bn]                     | 1073 (8bit + FRC)                                                                                                                                 |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 1430                                                                                                                                              |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 920                                                                                                                                               |
| Afmetingen Verpakkingsdoos (B/H/D) mm | 250                                                                                                                                               |
| Gewicht zonder standaard (kg)         | 20                                                                                                                                                |
| Transportgewicht (Kg)                 | 29                                                                                                                                                |
| DisplayPort                           | 1                                                                                                                                                 |
| HDMI                                  | 2                                                                                                                                                 |
| Audio-aansluiting van 3,5 mm          | 1                                                                                                                                                 |
| Beelddiagonaal (inches / cm)          | 55                                                                                                                                                |
| Beelddiagonaal (inches / cm)          | 139                                                                                                                                               |
| Grootte Omlijsting (L/R) mm           | 14                                                                                                                                                |
| Grootte Omlijsting (U) mm             | 14                                                                                                                                                |
| Haze Level [%]                        | 1                                                                                                                                                 |

|                                    |                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Special Characteristics            | Frame Comp, Actieve USB-poort<br>(10 W), Verwijderbaar logo, Actieve<br>USB-poort (15 W) |
| Beperkte fabrieksgarantie (jaren.) | 3                                                                                        |
| Lokaal Dimmen                      | True                                                                                     |
| Ingebouwde luidsprekers (W)        | 10 + 10                                                                                  |
| Computer Input - Plug en Play      | True                                                                                     |
| Energiebeheer                      | True                                                                                     |
| Ruimte Apparatuur (Montage)        | True                                                                                     |
| Kleur Behuizing                    | Zwart                                                                                    |
| Temperatuur Sensor                 | True                                                                                     |
| IP Rating                          | True                                                                                     |
| Planner / Timer                    | True                                                                                     |
| Beheer Afstandsbediening           | True                                                                                     |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 100-240  |
| Bedrijfsspanning (ACV) / Frequentie (Hz) | 50-60    |
| Stroomverbruik (W) (MAX)                 | 120      |
| Werkende Temperatuur (oC)                | 0 - 40   |
| Storage Temperature [°C]                 | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%]                     | 10       |
| Storage Humidity [%]                     | 90       |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Liggend                                            | True      |
| Staand                                             | True      |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)          | 400 x 400 |
| Bevestiging (VESA/Aantal Punten/Pitch mm)          | 4         |
| Bevestigingsbout Specificatie (grootte/Max Lengte) | M6        |

|           |   |
|-----------|---|
| RS232C IN | 1 |
| LAN-poort | 1 |
| USB       | 1 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| Energie Sterren | True |
|-----------------|------|

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

