

This is Why



- ▶ 90-INCH (228,7 CM BEELDSCHERMDIAGONAAL)
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ HOGE HELDERHEID (700 CD/M2)
- ▶ HOOG CONTRAST 1.000.000:1 (LOCAL DIMMING HIGH) 4.000:1 (LOCAL DIMMING OFF)
- ▶ FULL LED BACKLIGHT
- ▶ GESCHIKT VOOR 24/7 GEBRUIK
- ▶ ZEER ENERGIEZUINIG
- ▶ SLANK DESIGN EN LICHT VAN GEWICHT (75KG)

De PN-R903 is het vlaggenschip van de nieuwe PNR-reeks van Sharp en vormt een bijzonder aantrekkelijke keuze voor integratie in grote openbare ruimtes en in de retailomgeving. In een staande opstelling is de monitor bijna 2 meter hoog. De PN-R903, groot genoeg om op naadloze wijze een 2x2-videowand te vervangen, is eenvoudig te installeren door zijn lage gewicht van slechts 75kg en vereist veel minder bekabeling en computerondersteuning dan een videowall. De Full LED achtergrondverlichting, in combinatie met local dimming-technologie, produceert een contrastverhouding van maximaal 1.000.000:1 voor diepe, rijke zwarttinten en energieke kleuren. De monitoren uit de PNR-serie van Sharp combineren esthetiek met hoge prestaties van een full-professional monitor. De lichtintensiteit van deze nieuwe monitoren is maar liefst 700 cd/m2, daarnaast zijn ze door het hoogwaardige UV²A paneel 24/7-inzetbaar en zowel in horizontale als verticale oriëntatie te installeren. De monitoren beschikken over een uitgebreide input/output interface met meerdere digitale in- en uitgangen, zoals HDMI, DVI en Displayport. Zoals bij alle professionele monitoren van Sharp, wordt ook de PN-R903 standaard geleverd met de uitstekende 3-jarige garantie van Sharp.

LCD PANEL GEGEVENS

- ▶ LCD: **UV²A LCD**
- ▶ Beeldgrootte (mm): **2,287 mm**
- ▶ Resolutie: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- ▶ LCD Kleuren: **1.06 billion**
- ▶ Helderheid: **700 cd/m²**
- ▶ Contrast: **1,000, 000:1 (local dimming set to HIGH) 4,000:1 (local dimming OFF)**
- ▶ Bezel H / V (mm): **27/35**
- ▶ Responstijd (ms): **6 grey to grey**
- ▶ Inkijkhoek: **H/V 176°**

DATA AANSLUITINGEN

- ▶ DVI-D in/out: **DVI-I: in DVI-D: out**
- ▶ HDMI: ✓
- ▶ 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): ✓

BESTURING

- ▶ RS232C: ✓
- ▶ LAN: ✓

VIDEO / KLEURENSTANDAARD

- ▶ PAL 60/N/M: ✓/✓/✓
- ▶ SECAM: ✓
- ▶ NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: ✓/✓
- ▶ DTV 480i/480p/540p: ✓/✓/✗
- ▶ 576i/576p: ✓/✓
- ▶ 720p/1.035i: ✓/✗
- ▶ 1080i/1080p: ✓/✓
- ▶ 1080/24p: ✓/✓

ACCESSOIRES

- ▶ Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM): ✓/✓
- ▶ Netkabel / PC kabel: ✓/✗

PC-INGANG

- ▶ Full-HD (1920x1080): ✓
- ▶ UXGA 1600x1200: ✓
- ▶ SXGA+ 1400x1050: ✓
- ▶ SXGA 1280x1024: ✓
- ▶ WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: ✓
- ▶ XGA 1024x768: ✓
- ▶ SVGA 800x600: ✓
- ▶ Mac Compatible: ✓

VIDEO-INGANGEN

- ▶ DVI-D / DVI-I: ✓/✓
- ▶ HDMI: ✓
- ▶ HDCP Compatible: ✓

AUDIO AANSLUITINGEN

- ▶ Mini Jack (3.5 mm) in/out: ✓/✓
- ▶ Via HDMI-Terminal: ✓
- ▶ Luidspreker uitgang (W RMS): **Internal 10 x 10 W**

INSTALLATIE

- ▶ Portrait / Landscape: ✓/✓
- ▶ Afstand montagegaten (mm): **VESA 4 points 600 x 400 mm, holding 4 points 600 x 600 mm**

OVERIGE

- ▶ Speciale eigenschappen: **Local dimming, slim and light weight**
- ▶ EMC Class A: **This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.**
- ▶ Ingebouwde ventilator: ✓
- ▶ Beeld-in-Beeld (PiP): ✓
- ▶ Split Screen Functie: ✓
- ▶ DSPA (Data Signal Power Auto): ✓
- ▶ Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard (W) / Stand-by (W): **100-240V/660W max**
- ▶ Warmteafgifte (BTU / h): ECO-IMode / Standaard: **2253.52 max**
- ▶ Afmetingen in mm (B x H x D): **2055 x 1197 x 122**
- ▶ Gewicht (kg): **75**
- ▶ Stroomverbruik in stand-by (W), IEC 62301 versie 1.0: **0.5**
- ▶ Aanwezigheid van lood: ✓

www.sharp.nl

SHARP

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV
MEIDOORNKADE 10
POSTBUS 900
3990 DW HOUTEN
TELEFOON 030-6359500
FAX: 030-6359595
INTERNET: WWW.SHARP.NL