

Sharp/ NEC P605UL Projector



- Geen filteronderhoud nodig - vanwege de volledig afgesloten optische laser-LCD-engine zijn filters overbodig, terwijl de briljante kleurenhelderheid behouden blijft.
- Toekomstbestendig inputbeheer - dankzij de verwerking van 4K-input bij 30 Hz.
- Risicogroep 2 - omdat het apparaat binnen risicogroep 2 valt, zijn er geen voorgeschreven veiligheidsmaatregelen nodig.
- Laag geluidsniveau - met slechts 19 dB* verstoort deze bijzonder stille technologie de vergadering niet.
- Geen lampvervanging - tot 20.000 uur onderhoudsvrij gebruik mogelijk dankzij de laserlichtbron.

Specifications

RESOLUTIE

1-Chip DLP(TI) / 3-Chip DLP(TI) / 3-LCD-Panel - / - / •
Resolutie 1920 x 1200 (WUXGA)

VIDEO AANSLUITINGEN

HDMI •

AUDIO AANSLUITINGEN

Mini Jack (3.5 mm) In/Out •
Via HDMI-Terminal •

BEELD

lichtopbrengst ECO-Mode (ANSI Lumen) / 6000
Standaard (ANSI Lumen)
Contrast 600000:1
Lamp (W) / levensduur ECO-Mode (h) / 20000 2
Standaard (h)
Ventilator 19 dB ECO / 25 dB
Ingebouwde lens / Verwisselbare lens - / •
Zoom-Objektief (manual / motorisch) • / -
Lens Shift (H/V) • / •
Keystone (manual/auto) • / -

OVERIGE

Netspanning (V) / Stroomverbruik, Standaard 100-240 / 357 / 257 / 0.3
(W) / ECO (W) / Stand-by (W)
Afmetingen in mm (B x H x D) 480 x 122 x 407
Gewicht (kg) 9.7

DATA AANSLUITINGEN

HDMI •
15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/cb/cr) •

BESTURING

RS232C (Sub-D) •
LAN •
USB-aansluiting •

KLEURENSYSTEEM

PAL 60/N/M • / • / •
SECAM •
NTSC (MHz) 3.58/ 4.43 • / •

ACCESSOIRES

Afstandsbediening / Gebruiksaanwijzing (CD-ROM) • / •
Netkabel / PC kabel • / -

